



**IVECO
GP 280 I**

**1500 об/мин
50 Гц**

230/400 V



ISO 9001:2000

Техническая информация и значения представлены в соответствии с ISO8528, ISO3046, NEMA MG1.22, IEC 600341, BS 49995000, VDE 0530 стандартами. Производство в соответствии с стандартами ISO9001, CE.

Вся представленная здесь информация предназначена для общего значения. В связи с политикой компании направленной на постоянное улучшение и усовершенствование качества выпускаемой продукции. GREEN POWER сохраняет за собой право вносить изменения значений без предварительного извещения.

Мощность ДГУ

400 В

Резервная мощность	кВА	275
	кВт	220
Номинальная мощность	кВА	250
	кВт	200

Двигатель

Производитель		IVECO
Модель		CURSOR 87TE1D
Кол-во цилиндров / конфигурация		6 в ряд
Объем двигателя	л	8,7
Диаметр / ход поршня	мм	117 x 135
Компрессия		16,5 : 1
Впуск воздуха		Турбонаддув
Тип регулятора		Электронный
Система охлаждения		Водяная
Объем системы охлаждения	л	63
Объем системы масла	л	28
Система электроснабжения	В	24
Скорость / Частота	об/м	1500 / 50 Гц
Резервная мощность двигателя	кВт	255
	100%	58,8
Расход топлива, л/ч	75%	49
Поток выхлопных газов	м³/час	3322
Температура выхлопных газов	°С	488
Допустимое противодавление выхлопа	кПа	5
Поток воздуха для охлаждения	м³/час	18504

Генератор

Производитель		MECC ALTE
Модель		ECO 38-1L/4
Коэффициент мощности		0,8
Кол-во подшипников		Один
Кол-во полюсов		4
Кол-во выходов		12
Регуляция напряжения		± %0,5
Изоляция		H
Защита		IP23
Система возбуждения		AVR, Безщеточная
Тип соединения		Звезда
Гармонические искажения		< %2
Частота	Гц	50
Напряжение	В	230/400

Габариты

	Д x Ш x В (мм)	Вес (кг)	Объем топл. бака (л)
В кожухе	3800x1200x1800	3150	370
В открытом исполнении	3000x1100x1500	2100	

Витал, г. Киев, проспект Отрадний 95
Tel : (044) 594-0963 Факс : (044) 594-0964
www.nvp-vital.com.ua